

ALBUS®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание изделий: листы из вспененного поливинилхлорида (ПВХ)

Цвет: белый

Характеристики изделий:

- Разработаны специально для высокоскоростной цифровой печати
- Прекрасно подходят для UV и сольвентной печати
- Отличные механические свойства

Типичные сферы применения:

- Рекламные конструкции: постеры, вывески, информационные стенды и т.д.
- Строительство: перегородки, декоративная облицовка, элементы интерьера и т.д.

Свойства	Единица	Методика	Величина	
			3 мм	10 мм
Физические свойства				
Плотность	г/см ³	ASTM D792	0,52	0,49
Водная абсорбция	%	ASTM D570	0,50	0,80
Механические свойства				
Модуль упругости при растяжении	МПа	ASTM D790	1100	
Твердость по Шору		ASTM D790	40	
Температурные свойства				
Диапазон рабочих температур	°С		от -10 до +55	
Коэффициент линейного расширения	1/К	ASTM D696	6.7x10 ⁻⁵	
Температура тепловой деформации	°С	ASTM D648	59 - 63	
Температура размягчения по Вика	°С	ASTM 1525	74 – 78	
Теплопроводность	Вт/(м·К)	ASTM C177	0.07	
Электрические свойства				
Поверхностное сопротивление	Ом	ASTM D257	5x10 ¹⁵	
Объемное сопротивление	Ом·см	ASTM D257	2.6x10 ¹⁵	

Примечание:

Приведенные величины являются средними величинами, полученными в результате недавних тестов и испытаний. Эти величины приведены исключительно для информирования потребителей и не являются обязательными параметрами свойств материалов, в случае если это специально не оговорено контрактом.

ООО "Винк"

Юр.адрес: 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Автовская, дом 15, литер А, офис 205/2
т/ф: +7 (812) 320-23-03

ИНН 7811508729
КПП 783901001
ОГРН: 1117847569498
ОКВЭД 51.53.2
ОКПО: 30711520

Р/с 40702810363570000363
в Санкт-Петербургском филиале
ПАО «МДМ Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810040300000897
БИК 044030897